

휴대형 1~2 성분 가스 측정기
 실내외 공기질 측정
 악취성분 측정
 사무실 연구실의 가스 안전
 가정용 작업장의 공기질과 가스 안전
 차량 및 산업체 농업 에너지환경
 공기질관련 측정장치개발 용

Gas/Air Quality Monitor Model Airwell Plus II

특징

- 경량 저소음
- 측정값 연속 전송
- 평균값저장
- 자동 0점조정
- 사용방법 간소화
- 안전성 고성능 리튬이온 배터리



Specification

측정 성분 : O2 CO CO2 SO2 NO2 NO
 HF HCL TVOC CH4 Formaldehyde (CH2O)
 (범위와 정밀도는 제조원문의) NH3 O3 H2S Mercaptan H2

Measuring range : sub ppm to percent (Consult factory)

Sampling : Sampling or Duiffusion Type

Resolution & accuracy : Depends on range of sensor and application

검출방식 과 수명 : Electrochemical - Life 16 months <
 NDIR (CO2 HC CH4) - Life 5 years
 PID (TVOC) - Life 18 month <

규격 : Weight : 1.2 kg Size : 80D x 150W x 235H mm

[사용 전원]

고성능 리튬이온 배터리 사용 : 급속 충전 및 사용시간 연장 폭발 방지회로 내장 -안전도 우수

Rechargeable Adaptor- Speed Charge : 20 minute for 6~ 8 hours operation

[분 평균 데이터 표시와 저장 실시간 전송 기능]

1 ~ 60 Minutes Average Data Storage Minutes Average Data measuring

Real-time data RS232 digital output

General Purpose Case material : Aluminium

Standard accessories - AC adaptor operation manual RS232 PC cable

[판독이 쉬운 블루 백라이트 표시기능] 4 line 20 Character Blue backlight

Alarm factory set

Optional - [샘플 펌프 내장 - 선택 사양]
 [운반 케이스 - 선택 사양]
 [무선 수신장치 - 선택 사양]

측정 성분 과 범위 그리고 정밀도와 관련된것은 제조원 (주) 한국산업기기에 상담 바랍니다.

KINSCO Technology Co.,Ltd

46-20 suyu 5 dong Kang buk Gu Seoul korea 142-891

http://www.kinsco.co.kr email : kinsco@empal.com 822)908-9667 fax)822)902-9667